

# SPECIFICATIONS

## SPECIFICATION

**Construction**  
Tufted, Textured Loop Pile

**Face Fibre**  
Solution Dyed 100% Nylon

**Soil Release**  
StainSmart® (on light colours LRV >20)

**Finished Face Weight**  
445 g/m<sup>2</sup>

**Gauge**  
47,2/10 cm

**Rows**  
41 / 10 cm

**Tuft Density**  
193 700/m<sup>2</sup>

**Finished Pile Height**  
2,3 mm

**Standard Backing**  
Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing  
Available with TractionBack® on request

**Nominal Total Thickness**  
8,1 mm

**Tile Size**  
500 x 500mm

**Nominal Total Weight**  
3900 g/m<sup>2</sup>

**Tiles per Box**  
22 (5,5m<sup>2</sup>)

## PERFORMANCE

**Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)**  
Class Bfl - s1

**Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)**  
Class 1

**Flammability (Hot metal nut BS4790)**  
Low radius of Char

**Use Classification (EN1307)**  
Class 33 Heavy Commercial Use

**Castor Chair (BS EN 985:2001)**  
Class A - Intensive use (r value ≥ 2.4)

**Static Electricity (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre

**Impact Sound (ISO 10140-3)**  
28 dB

**Sound absorption (ISO 354)**  
0,25 (H) Class E

**Alpha s values**  
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30,  
1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

## ENVIRONMENTAL

60% recycled content by total product weight  
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources  
TUV & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality  
EPD verified

## GUARANTEES

12 year wear guarantee  
Lifetime Antistatic guarantee  
Latent Defects guarantee

**Design Copyright - Milliken & Company.**  
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

# PREFACE Adapt / Segment

## SPÉCIFICATION

**Construction**  
Tuftée, bouclé texturée

**Fibre**  
Solution Dyed 100% Nylon

**Anti-Salissure**  
StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20)

**Poids de fibre**  
445 g/m<sup>2</sup>

**Jauge**  
47,2/10 cm

**Nombre de points**  
41 / 10 cm

**Densité du tuft**  
193 700/m<sup>2</sup>

**Hauteur du Velours**  
2,3 mm

**Dossier Standard**  
Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé  
Disponible avec TractionBack® sur demande

**Epaisseur totale**  
8,1 mm

**Dimension des dalles**  
500 x 500mm

**Poids total**  
3900 g/m<sup>2</sup>

**Nombre de dalles par Carton**  
22 (5,5m<sup>2</sup>)

## PERFORMANCE

**Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)**  
Classe Bfl - s1

**Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)**  
Classe 1

**Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)**  
Faible rayon de carbone

**Utilisation (EN1307)**  
Classe 33 pour usage commercial intensif

**Chaise à roulettes (EN985)**  
A - Convient pour un usage normal (r ≥ 2.4)

**Velours Antistatique (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente

**Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)**  
28 dB

**Absorption des bruits aériens (ISO 354)**  
0,25 (H) Class E

**Valeurs alpha S**  
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30,  
1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

## ENVIRONMENTAL

60% du poids total du produit provient de matériaux recyclés  
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable  
Certifié TUV & CRI Green Label Plus  
EPD certifié

## GARANTIES

12 ans contre usage  
Antistatique permanent  
Vices cachés

**Design Copyright - Milliken & Company.**  
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

## DATENBLATT

**Konstruktion**  
Getuftete, texturierte Schlingenware

**Polfasermaterial**  
Solution Dyed 100% Nylon

**Schmutzabweisende Ausrüstung**  
StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20)

**Poleinsatzgewicht**  
445 g/m<sup>2</sup>

**Teilung**  
47,2/10 cm

**Stiche**  
41 / 10 cm

**Noppenzahl**  
193 700/m<sup>2</sup>

**Polschichtdicke**  
2,3 mm

**Standard-Rückenmaterial**  
Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®

**Gesamtdicke**  
8,1 mm

**Abmessung Fliese**  
500 x 500mm

**Gesamtgewicht**  
3900 g/m<sup>2</sup>

**Fliesen/Karton**  
22 (5,5m<sup>2</sup>)

## BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

**Brennverhalten (und Qualmkategorie EN13501:1-2002)**  
Klasse Bfl - s1

**Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)**  
Klasse 1

**Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)**  
Geringer Verkohlungsradius

**Klassifikation (EN1307)**  
Klasse 33 Extrem

**Rollenstühle (DIN 54324)**  
bestanden (IR ≥ 2.4)

**Statische Ladung (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser

**Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)**  
28 dB

**Schallabsorptionsgrad (ISO 354)**  
0,25 (H) Class E

**Alpha-s Werte**  
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30,  
1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

## UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 60% recyceltes Material  
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien  
Zertifizierung TUV & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität  
EPD überprüf

## GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß  
Lebenslange Antistatik  
Latenter Mangel

**Design Copyright - Milliken & Company.**  
Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Modelo**  
Moqueta modular de bucle con textura

**Fibra**  
Solution Dyed 100% Nylon

**Productos para el tratamiento de la suciedad**  
StainSmart® (En colores claros LRV > 20)

**Peso final de la cara superior de la moqueta**  
445 g/m<sup>2</sup>

**Galga**  
47,2/10 cm

**Hileras**  
41 / 10 cm

**Densidad del bucle**  
193 700/m<sup>2</sup>

**Altura final de la cara superior de la moqueta**  
2,3 mm

**Base estándar**  
Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente

**Grosor total aproximado de cada loseta**  
8,1 mm

**Tamaño de cada loseta**  
500 x 500mm

**Peso total aproximado de cada loseta**  
3900 g/m<sup>2</sup>

**Losetas por caja**  
22 (5,5m<sup>2</sup>)

## RENDIMIENTO

**Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)**  
Clase Bfl - s1

**Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)**  
Clase 1

**Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)**  
Pequeño radio de quema

**Clasificación de uso (EN1307)**  
Clase 33 Uso comercial intenso

**Resistencia a sillitas con ruedas (EN985)**  
A - uso continuo (r ≥ 2.4)

**Electricidad estática (ISO 6356)**  
≤ 2,0 KV, Fibra Conductora Permanente

**Ruido de impacto (ISO 10140-3)**  
28 dB

**Absorción del sonido (ISO 354)**  
0,25 (H) Class E

**Valores Alfa S**  
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30,  
1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35


## INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL


El 60% del peso total del producto está compuesto por material reciclado  
Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable  
Certificaciones TUV y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores  
Declaración ambiental de producto verificada


## GARANTÍAS


12 años de garantía frente al desgaste  
Garantía de por vida de antiestaticidad  
Garantía por defectos latentes

**Copyright del diseño - Milliken & Company.**  
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

  
13  
DOP-0338-100402  
EN 14041:2004







## INSTALLATION INSTALLATION INSTALACIÓN



Monolithic  
Monolithique  
Monolítico

